



MAXIWET VH920/A10 Elkay

Усилитель цвета с "мокрым эффектом" и водоотталкивающими свойствами

Описание

ELKAY защищающее средство с эффектом мокрого камня - это смесь синтетических смол с мокрым эффектом на основе растворителя для грубо обработанных поверхностей (колотых, обработанных пескоструйным аппаратом и т.д.). Она защищает камень от воды и пятен на водной основе. Идеально подходит для шероховатого мрамора, травертина, поверхностей в санузле, кухонных столешниц, сланца, песчаника, известняка и всех натуральных неполированных и шероховатых камней.

Преимущества

- Длительный эффект.
- Не желтеет под воздействием окружающих условий и старения.
- Не образует поверхностной пленки.
- Защищает камень от воды.
- Предотвращает появление волосных трещин на поверхности.

Способ применения

- Убедитесь, что обрабатываемая поверхность чистая, сухая, без воска и пленок.
- Все соседние поверхности, в том числе стол, необходимо закрыть от попадания средства.
- Кистью или валиком нанесите равномерный слой без пропусков.
- Во время нанесения натирайте поверхность губкой или тканью для лучшего проникновения продукта и удаления лишнего материала.
- Для усиления цвета нанесите еще один слой. Второй слой наносится не ранее, чем через 8 часов после первого, тем же способом.
- В случае очень пористых материалов для создания мокрого эффекта может понадобиться третий слой.
- После нанесения последнего слоя удалите лишний материал.
- По поверхности можно ходить через 8 часов.
- Водоотталкивающие свойства и мокрый эффект усиливаются с каждым новым слоем

Примечание

- Не ходить по полу до полного высыхания. Высыхание заканчивается через 24 часа после нанесения последнего слоя.
- Если продукт был нанесен неправильно, или если нужна тщательная очистка, используйте средство для удаления воска и загрязнений CCLEANWAX VHT82.
- Для пробы необходимо нанести на незаметном участке и выдержать 24 часа .
- При длительном использовании плотно закрывайте емкость

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Предоставленная информация основана на списке использованных источников или опыте работы наших партнеров и должна пониматься как широкие рекомендации, а не как официальная гарантия. В частности, ответственность за дефектные продукты, после выявления дефекта, ограничивается лишь покупной ценой продукта. Мы не несем ответственности за подразумеваемое или явное повреждение в результате применения продукта за рамками нашего непосредственного контроля.

ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА НЕБОЛЬШОМ НЕЗАМЕТНОМ УЧАСТКЕ