



ILPA EPOKITT

Клей для камня прозрачно-молочный

Описание

Эпоксидный двухкомпонентный А+В густой прозрачно-молочный 1,5+0,75kg (Италия) клей на основе эпоксидных смол. Эпоксидный клей Epokitt представляет собой желеобразную двухкомпонентную систему на основе эпоксидных смол, обладающих огромной склеивающей способностью. Входящий в состав реактивный растворитель увеличивает срок годности, а также улучшает эластичность (ударостойкость); кроме этого контролирует стойкость к растворителям и улучшает стойкость к кислотам.

Преимущества

- Благодаря повышенной реактивности данная система может использоваться при низкой температуре (до 5°C) Увеличение в порции клея или отвердителя приводит к избыточной пластичности.
- Только точная дозировка и полное перемешивание гарантируют оптимальные механические и химические свойства затвердевшего препарата.
- Идеальна для структурного склеивания неоднородных материалов и форм (кирпич, мрамор, гранит, дерево, алюминий, железо), а также для анкеровки, закупорки, выравнивания поверхности.
- Смолу необходимо использовать только со своим катализатором в пропорции 2:1 по весу.
- При полной активности у данной мастики даже при тонком слое отсутствует усадка.
- На некоторых видах гранита её использование может улучшить «мокрый эффект».
- Продукт протестирован на Российском рынке и показал высокие результаты.

Способ применения

Смешать смолу Epokitt с отвердителем в соотношении: на 100г смолы 50г отвердителя. Полученной смесью можно работать в течение 1-3 часов в зависимости от температуры окружающей среды, в то время как полное затверждение происходит через 12-24 часа. В случае сильной пористости или адсорбции наносить несколько слоев. Через 24 часа обработанные части могут подвергаться дальнейшей обработке.

Область применения

Эпоксидная смола предназначена для склеивания мрамора, гранита и других видов камня, используемых в критических условиях, например при воздействии атмосферных и физических факторов на готовые изделия или при использовании чрезвычайно хрупкой основы из камня.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Предоставленная информация основана на списке использованных источников или опыте работы наших партнеров и должна пониматься как широкие рекомендации, а не как официальная гарантия. В частности, ответственность за дефектные продукты, после выявления дефекта, ограничивается лишь покупной ценой продукта. Мы не несем ответственности за подразумеваемое или явное повреждение в результате применения продукта за рамками нашего непосредственного контроля.

ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА НЕБОЛЬШОМ НЕЗАМЕТНОМ УЧАСТКЕ