

ООО "МИРАЛ ГРУПП"
127106, г. Москва,
Нововладыкинский проезд
д. 8, стр. 3, офис 208
м. Владыкино
м. Окружная



Алмазный инструмент для камнеобработки,
дорожных и строительных работ,
химия для обработки камня

Отдел продаж:
Тел: 8 (800) 555-9884
Тел: 8 (495) 508-6883
Тел: 8 (499) 903-8672
www.miral.ru
miralgroup@mail.ru

Густой бесцветный клей-мастика MASTICE 2000 (МАСТИКА 2000), SPEZ TAK (СПЕЦ ТАК)



Двухкомпонентный полиэфирный клей-мастика для мрамора и других видов камней

BELLINZONI (Беллинцони) Италия

Консистенция — густой

Цвет — прозрачный с медовым оттенком (00)

Вес — 1,05 кг / 4,15 кг / 18,5 кг

Техническое описание

Полиэфирный «быстросохнущий» (3-6 минут) густой (желеобразный) клей-мастика высшего качества для мрамора, агломерата и травертина для внутренних работ, прозрачный с медовым оттенком. Используется для склейки камня, изготовления мозаик и инкрустаций, армировки плит, «лечения» камня - заполнения каверн и полостей, восстановления и моделирования сколотых и отсутствующих частей.

После отверждения клей-мастику можно обрабатывать наравне с каменной поверхностью. Может быть использован с добавлением красящих пигментов (красящая паста Беллинцони). Прекрасно полируется, дает минимальную усадку. Имеет хорошее сопротивление к воздействию большинства химикатов – масел, жиров, моющих средств, растворителей и т.п.

Инструкция по применению

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Добавьте в мастику пастообразный отвердитель в пропорции 2% от общего веса смеси. Тщательно перемешайте до образования однородной массы. Наносите с помощью шпателя на горизонтальную или вертикальную поверхность. При низкой температуре возможно увеличение пропорции отвердителя до 3%. После затвердения (приблизительно через 2 часа), обработанную мастикой поверхность можно шлифовать и полировать. Для пористых материалов или материалов с большими кавернами (Травертин) рекомендуется провести повторное нанесение клея-мастики.

Рекомендации по применению

Использование отвердителя в пропорции более чем 4% снижает адгезию клея, уменьшает время выработки рабочей смеси, делает застывшую мастику хрупкой и может вызвать цветовые отклонения.

Никогда не смешивайте с отвердителем полную банку мастики целиком во избежание «массового эффекта», т.к. мастика может слишком быстро затвердеть.

Не используйте отвердитель в пропорции менее 1% и/или при низкой температуре (ниже 5° С) – это сильно замедлит процесс отверждения.

Использование пасты-красителя в соотношении более 2% может снизить адгезию продукта. После смешивания с отвердителем продукт пригоден к применению в течение 3-15 минут. Обработанный материал можно передвигать спустя 20 минут после обработки.

Перед применением внимательно ознакомьтесь с рекомендациями на банке с препаратом.

Область применения

Мрамор, тераццо, инженерный камень, мраморный и кварцевый агломераты, известняк, травертин, любой другой природный или искусственный камень.

Расход препарата Расход

состава ненормирован.

Технические характеристики

Запах - характерный. Удельный вес
при 20°C - $1,10 \pm 0,01$

Растворимость в воде - не растворим. Время
выработки смеси - 20-30 мин при 20°C.

Срок хранения при 20°C - 18 месяцев в оригинальной упаковке.

Меры предосторожности

При работе с препаратом использовать защитные средства для рук, глаз и лица.

Хранить в местах недоступных для детей.

Не сбрасывать в канализацию. Избегать
попадания в глаза. Не глотать.

Хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке, в прохладном и проветриваемом месте.

Для профессионального использования.