

ООО "МИРАЛ ГРУПП"

127106, г. Москва,
Нововладыкинский проезд
д. 8, стр. 3, офис 208
м. Владыкино
м. Окружная



Алмазный инструмент для камнеобработки,
дорожных и строительных работ,
химия для обработки камня

Отдел продаж:

Тел: 8 (800) 555-9884
Тел: 8 (495) 508-6883
Тел: 8 (499) 903-8672
www.miral.ru
miralgroup@mail.ru

RUST REMOVER (Раст Ремувер) (RUST EATER Раст Итер) для удаления пятен ржавчины



**Средство для удаления пятен ржавчины с поверхности
мрамора и гранита.**

BELLINZONI (Беллинцони) Италия

Консистенция — гелеобразная

Цвет - полупрозрачный. Объем: 0,25 л, 1,00 л.

Техническое описание

Средство специально разработано для удаления пятен ржавчины от железа и меди на всех каменных поверхностях, таких как гранит, мрамор, известняковый камень, запеченный керамический сланец. Также продукт может быть использован на металле. Он не содержит кислот и, следовательно, им можно безопасно пользоваться даже на полированных поверхностях. Действует быстро и без усилий, удаляет ржавчину.

Инструкция по применению

Обрабатываемую поверхность смочите водой. Затем, используя шпатель или щетку, нанесите гель (слоем 5 мм) непосредственно на ржавчину. Подождите примерно 15-20 минут (в результате реакции гель изменит цвет с полупрозрачного на темно-фиолетовый). Не оставляйте гель на долгое время, чтобы избежать впитывания геля в камень. После применения промойте большим количеством воды.

На светлых камнях после обесцвечивания ржавчины могут остаться фиолетовые пятна. Для удаления фиолетового остатка используйте средство VIP10. Его необходимо нанести на пятно и накрыть плотной тканью, для поддержания средства в мокром виде около 1 часа. При неполном удалении загрязнения нанесите препарат снова.

Рекомендации по применению

Если после первого применения пятно полностью не исчезло, повторите процедуру снова.

После того, как вы удалили пятна ржавчины, рекомендуем промыть поверхность моющим средством LEM 3.

При работе использовать пластиковые или деревянные подсобные предметы. Избегайте использование металлических предметов, так как это может вызвать реакцию.

Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

На новом незнакомом материале сделайте тест в незаметном месте.

На очень прозрачных или кристально-прозрачных поверхностях, образующихся после удаления ржавчины, необходимо использовать средство VIP10.

Область применения

Мрамор, гранит, цемент, шифер, «терраццо», бетон, керамические и фарфоровые плитки, любой природный и искусственный камень, и металл.

Расход препарата

Расход препарата ненормирован и зависит от качества и количества загрязнений, которые необходимо удалить.

Технические характеристики

Запах — аммиак

Удельный вес при 20°C — 1,4 - 1,6

Растворимость в воде — растворим при любой пропорции

Срок хранения при 20°C — 12 месяцев в оригинальной упаковке

Меры предосторожности

Хранить в местах недоступных для детей.

Не сбрасывать в канализацию.

Избегать попадания в глаза и на кожу.

Срок хранения при 20°C - 24 месяцев в оригинальной упаковке.

Только для профессионального использования.