

ООО "МИРАЛ ГРУПП"


127106, г. Москва,
Нововладыкинский проезд
д. 8, стр. 3, офис 208
м. Владыкино
м. Окружная



Алмазный инструмент для камнеобработки,
дорожных и строительных работ,
химия для обработки камня

Отдел продаж:

Тел: 8 (800) 555-9884
Тел: 8 (495) 508-6883
Тел: 8 (499) 903-8672
www.miral.ru
miralgroup@mail.ru



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ Продукт

UNIVERSAL

UNIVERSAL

Идеальный продукт быстрого и эффективного действия для очистки, восстановления и усиления блеска всех видов поверхностей. Использование средства UNIVERSAL позволяет усилить блеск, получаемый при традиционной механической полировке, и восстановить яркость поверхностей, частично утративших первоначальный блеск. Благодаря содержанию соответствующих растворителей средство может проникать вглубь, работать и растворять даже глубоко въевшуюся и сильную грязь.

ФУНКЦИЯ	ОЧИЩАЕТ, ОБНОВЛЯЕТ И ПОЛИРУЕТ. АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ.
ЛИНЕЙКА	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ САМОПОЛИРОВКИ и ОСОБОГО УХОДА.
УКАЗАНИЯ	Пропитка. Проникает в поры обрабатываемых материалов, очищая их и придавая поверхности немедленный блеск. Создает антистатический эффект, отталкивая пыль. Рекомендуется регулярное использование продукта, чтобы поддерживать высокий блеск и чистоту поверхностей.
МАТЕРИАЛЫ	Полированный мрамор, гранит и природный камень, керамическая плитка, бронза, сталь и хромированные металлы.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	Нанесите продукт на сухую и чистую поверхность. Дайте продукту подействовать 1 минуту, а затем сотрите остатки с поверхности мягкой и чистой тряпкой, осторожно втирая, чтобы облегчить впитывание и избежать появления кругов и полос на поверхности.
СОСТАВ	Содержит быстро испаряющиеся органические растворители, силиконовые масла. Содержание активных веществ > 30%.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Высыхает за 10-20 минут в зависимости от условий окружающей среды (температуры, влажности и т.д.) и вида материала. Не образует пленку и не увеличивает толщину. Может наноситься повторно.
УСТОЙЧИВОСТЬ	Продукт устойчив при хранении в плотно закрытых оригинальных контейнерах в сухом месте при комнатной температуре от 15 до 25°C (от 59 до 77°F).
ПРИМЕЧАНИЯ	Продукт на основе растворителя: огнеопасно. Наносите в хорошо проветриваемом месте и надевайте защитные перчатки. Для получения дополнительной информации о безопасности см. Справочный листок по безопасности продукта.
ВАЖНО	Наносите на совершенно сухие и чистые поверхности. Не используйте на поверхностях, чувствительных к растворителям (пластмассы, краски и т.д.). Всегда проводите проверку на небольшом участке, чтобы проверить совместимость продукта с обрабатываемым материалом.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Предоставленные данные основаны на опубликованной информации или на наших собственных лабораторных испытаниях. Предоставленная здесь информация должна рассматриваться как справочная, а не как любая форма гарантии эффективности. Ответственность за дефектные продукты, после подтверждения, ограничивается возвратом покупной цены, поскольку изготовитель или поставщик не может контролировать нанесение продукта.

Перед применением рекомендуется всегда проводить проверку на небольшом скрытом участке