

ООО "МИРАЛ ГРУПП"  
127106, г. Москва,  
Нововладыкинский проезд  
д. 8, стр. 3, офис 208  
м. Владыкино  
м. Окружная



Алмазный инструмент для камнеобработки,  
дорожных и строительных работ,  
химия для обработки камня

Отдел продаж:  
Тел: 8 (800) 555-9884  
Тел: 8 (495) 508-6883  
Тел: 8 (499) 903-8672  
www.miral.ru  
miralgroup@mail.ru

## Защита для камня IDEA DARK (ИДЕЯ ДАРК)



### Суперстойкая защита от пятен масла и воды с усилением оригинального цвета камня

BELLINZONI (Беллинцони) Италия

Консистенция — жидкая

Цвет — прозрачный. Объем: 1 л, 5 л, 25 л.

#### Техническое описание

Прозрачная пропитка, предназначенная для защиты камня от проникновения воды, масел и загрязнений. Подходит как для полированного, так и для неполированного камня. Усиливает цвет, придавая поверхности эффект «мокрого камня». Скрывает царапины, дефекты и недостатки темных и черных камней. Предотвращает образование плесени. Пропитка хорошо впитывается, при этом не образует на поверхности пленку и позволяет камню «дышать». Не желтеет, подходит для внутреннего и наружного применения. Обработанный камень не меняет цвет после длительного воздействия УФ лучей.

#### Инструкция по применению

Поверхность должна быть чистой и сухой. Пятна, плесень и корки должны быть удалены заранее, иначе, после нанесения препарата их будет гораздо сложнее удалить. Обработываемый камень не должен содержать солей (сульфаты, хлориды и нитраты), так как их присутствие уменьшает впитываемость. Наносить препарат в чистом виде можно с помощью кисти, тканевого тампона, валика или распылителя. Рекомендуется наносить препарат кистью, так как это позволяет ему хорошо впитаться в камень. Последовательно и непрерывно наносите препарат до полного насыщения камня (камень больше не впитывает препарат). После нанесения дайте препарату высохнуть естественным образом для полной защиты камня. Через 15 минут протереть поверхность сухой и чистой х/б тканью для удаления остатков жидкости. Полное высыхание происходит спустя 24 часа. Для получения лучшего результата повторить процесс после полного высыхания первого слоя.

#### Рекомендации по применению

Рекомендуется наносить препарат до полного насыщения камня.

Не разводите продукт водой или растворителем, состав полностью готов к применению.

Материал должен быть абсолютно сухим перед нанесением препарата.

Не оставляйте излишки средства на поверхности во избежание образования разводов. При образовании разводов их необходимо оперативно убрать с помощью ткани, смоченной этим же средством.

После нанесения дайте поверхности высохнуть в течение 24 часов до полной полимеризации препарата.

При нанесении на статуи, декоративные элементы и т.п. Следите за тем, чтобы впадины и углы были также хорошо обработаны препаратом.

Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. На новом незнакомом материале сделайте тест в незаметном месте. Рекомендуется применять при температуре воздуха (и материала) не менее +10°C.

При температуре ниже 10°C, эффективность средства значительно снижается, вплоть до минимальной.

Работы производить в хорошо проветриваемом помещении.

На сильно впитывающих материалах рекомендуется наносить препарат повторно через 1 час после первичной обработки.

## Область применения

Мрамор, гранит и другие натуральные и искусственные камни. Для внутреннего и наружного использования на вертикальных и горизонтальных полированных и неполированных поверхностях.

## Расход препарата

Средство гарантирует отличную защиту природного и искусственного камня от проникновения воды, масел, жиров и влаги. С помощью 1 литра препарата можно обработать в среднем 7-12 м<sup>2</sup> неполированного камня и 25-40 м<sup>2</sup> полированного, в зависимости от пористости камня.

## Технические характеристики

Запах - характерный запах растворителя  
Удельный вес при 20°C - 0,81 ± 0,02  
Растворимость в воде - не растворим  
Период высыхания при 20°C 20 - 30 минут

## Меры предосторожности

Хранить в местах недоступных для детей.  
Не сбрасывать в канализацию.  
Работы производить вдали от источников открытого огня.  
Не вдыхать пары.  
Не подвергать действию статического электричества.  
Избегать попадания в глаза.  
Продукт горюч!  
Срок хранения при 20°C - 12 месяцев в оригинальной упаковке.  
Только для профессионального использования.