

Спецпрепарат (BELLINZONI) Паста-воск для полировки изделий из природного и искусственного камня



BELLINZONI (Беллинцони) Италия

Консистенция — пастообразная. Жидкая (при $t > 20\text{ }^{\circ}\text{C}$)

Цвет - бесцветный. Вес: 0,35 кг, 1,30 кг, 6,00 кг. **Цвет:**
желтый, красный, зеленый, коричневый, черный. Вес
1,30 кг.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Описание продукта

Препарат в виде пасты для полировки натурального и искусственного камня. Представляет собой высококачественный концентрированный воск, растворенный в невоспламеняющемся растворителе. Благодаря особому химическому составу препарат обладает высокой полирующей и защитной способностью. Препарат проникает в структуру материала, заполняет микропоры, скрывает небольшие царапины и, после обработки стальным фетром, надолго сохраняет блеск камня. Рекомендуется для обновления потускневшей полировки, получения дополнительного блеска на полированной поверхности. Кроме бесцветного, препарат выпускается еще с добавлением желтого, красного, зеленого, коричневого и черного пигментов для более точного подбора цвета под конкретный материал.

Инструкция по применению

Поверхность должна быть чистой и сухой. Жир, пятна, плесень, грязь и пыль должны быть заранее удалены с обрабатываемого материала. Для очистки рекомендуется ULTRA-STRIPPER (Ультра-стриппер) BELLINZONI.

Нанесите небольшое количество препарата на полируемую поверхность, равномерно распределите — как можно более тонким слоем, используя чистую ткань или инструмент для нанесения препаратов густой консистенции. Дайте препарату полностью высохнуть (10-30 минут). Отполируйте поверхность, используя стальной фетр. Для ускорения процесса используйте электрическую полировальную машину на низкой скорости (до 600 оборотов в минуту) с установленным на нее полировальным диском из стальной шерсти или синтетического фетра. При обработке полов полируйте поверхность с помощью роторной однодисковой машины (полотера) с кругом из стального фетра.

Рекомендации по применению

Препарат следует наносить равномерным очень тонким слоем на поверхность.

Главное — это наличие препарата на поверхности, количество при этом может быть совсем мизерным.

Средство является по большей части декоративным — эффект постепенно сходит на «нет» при обработке поверхности моющими средствами.

Если препарат применяется для полов, будьте осторожны, так как пол может стать очень скользким.

На лощеных поверхностях препарат даст эффект легкой бархатистости и приятного матового блеска.

Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

На новом незнакомом материале сделайте тест в незаметном месте.

Область применения

Мрамор, гранит, базальт, габбро, агломерированный и искусственный камень.

Расход препарата

В среднем с помощью 1 кг препарата можно отполировать 40-50 м² полированного или шлифованного (инструментом с зерном более 800) мрамора и гранита.

Технические характеристики

Запах - характерный запах растворителя

Удельный вес при 20°С - 1,40 ± 0,02

Растворимость в воде - не растворим

Срок хранения при 20°С - 12 месяцев в оригинальной упаковке