

## Защита для камня LIMESALER (Лаймсилер)



**Бесцветная укрепляющая пропитка  
для защиты песчаника, известняка, мрамора и гранита,  
от проникновения воды, масел и образования солей**

BELLINZONI (Беллинцони) Италия

**Консистенция** — жидкая

**Цвет** - прозрачный. Объем: 1 л, 5 л, 25 л.

### Техническое описание

Бесцветная укрепляющая пропитка для защиты песчаника, известняка, мрамора и другого природного и искусственного камня от проникновения воды, масел и образования солей. Создает микрокристаллическую решетку и препятствует прохождению солей через материал и выходу их на поверхность, защищает материал от воздействия сырости и кислотных дождей. Предотвращает появление плесени на камнях, находящихся под воздействием избыточной влажности. Отлично подходит для очень пористых и рыхлых пород камней, таких как песчаник и известняк. Не позволяет воде проникать в камень, но оставляет камень «дышащим», то есть не закрывает поры позволяет влаге выходить из камня в виде испарений. После нанесения препарат не создает поверхностной пленки и искусственного блеска. В большинстве случаев остается прозрачным, не меняя цвета камня.

### Инструкция по применению

Поверхность должна быть чистой и сухой. Пятна, плесень и корки должны быть удалены, иначе после нанесения препарата их будет гораздо сложнее удалить. Наносить препарат можно с помощью щетки, тканевого тампона, валика или распылителя. Рекомендуется по возможности наносить препарат с нажимом, вдавливая пропитку в поры камня. Последовательно и непрерывно наносите препарат до полного насыщения камня (камень больше не впитывает препарат). После нанесения дайте препарату высохнуть естественным образом для полной защиты камня. Через 15 минут протереть поверхность сухой и чистой х/б тканью для удаления остатков жидкости. Полное высыхание происходит спустя 24 часа. Для получения лучшего результата повторить процесс после полного высыхания первого слоя.

### Рекомендации по применению

- Рекомендуется наносить препарат до полного насыщения камня.
- Не разводите продукт водой или растворителем, состав полностью готов к применению.
- Материал должен быть абсолютно сухим перед нанесением препарата.
- Не оставляйте излишки средства на поверхности во избежание образования разводов. При образовании разводов их необходимо оперативно убрать с помощью ткани, смоченной этим же средством.
- После нанесения дайте поверхности высохнуть в течение 24 часов до полной полимеризации препарата.
- При нанесении на статуи, декоративные элементы и т.п. Следите за тем, чтобы впадины и углы были также хорошо обработаны препаратом.
- Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

На новом незнакомом материале сделайте тест в незаметном месте.  
Не рекомендуется применять препарат при температуре окружающего воздуха ниже +10 °С  
Работы производить в хорошо проветриваемом помещении.

### **Область применения**

Мрамор, гранит, бетон «терраццо», другой агломерированный и искусственный камень, песчаник, известняк, цемент. Для внутреннего и наружного использования на вертикальных и горизонтальных фактурных и полированных поверхностях.

### **Расход препарата**

С помощью 1 литра препарата можно обработать в среднем 5-15 м<sup>2</sup> известковых пород камня, песчаника, цемента с шлифованной поверхностью и до 25 м<sup>2</sup> камня с полированной поверхностью.

### **Технические характеристики**

Запах - характерный запах растворителя  
Удельный вес при 20°С - 0,80 ± 0,02  
Растворимость в воде - не растворим  
Период высыхания при 20°С 20 - 30 минут

### **Меры предосторожности**

Хранить в местах недоступных для детей.  
Не сбрасывать в канализацию.  
Работы производить вдали от источников открытого огня.  
Не курить. Не вдыхать пары.  
Не подвергать действию статического электричества.  
Избегать попадания в глаза.  
Продукт горюч!  
Срок хранения при 20°С - 12 месяцев в оригинальной упаковке