

Жидкий воск LIQUID WAX RR-1

Концентрированный жидкий воск для полировки изделий из природного и искусственного камня



BELLINZONI (Беллинцони) Италия

Консистенция — жидкая

Цвет - прозрачно-молочный. Объем - 1 л.

Техническое описание

RR-1 — это высококачественная водоземulsionная полироль, которая благодаря своему специальному составу идеально полирует мрамор, гранит и другой полированный природный и искусственный камень. RR-1 обладает стойкостью к воздействию воды и очистителей. Восстанавливает блеск поврежденных полов, создает очень тонкий слой на поверхности пола, придает блеск и усиливает цвет камня. Рекомендуется для использования после полировки пола, и как средство для регулярного ухода и поддержания опрятного вида камня.

Инструкция по применению

Тщательно вымойте пол (рекомендуется использовать очиститель LEM-3 (ЛЕМ-3)). Для старых или сильно загрязненных полов, рекомендуется использовать средство для обезжиривания - DECER-DOS (ДЕЧЕР-ДОС), полы должны быть очищены от старых восковых покрытий и жира. Хорошо сполосните пол водой после очистки и дайте ему полностью высохнуть, по возможности используйте пылесос для удаления влаги.

Приготовьте раствор в следующей пропорции: 1 колпачок средства на 2 литра воды. На сухой и чистый пол равномерно нанесите подготовленный раствор тканью или mopом. Ходить по полу можно только после полного высыхания раствора. Тщательно отполируйте поверхность с помощью полировальной машины, оснащенной серым или белым пэдом, RR-1 можно также располировать вручную с помощью мягкой х/б ткани. В результате обработки поверхность пола станет сверкающей. Регулярное мытье обработанных полов, производите с использованием воды и очистителей LEM-3 (ЛЕМ-3) или L&L (Л&Л). Периодически наносите препарат повторно для обновления покрытия.

Рекомендации по применению

Средство является по большей части декоративным — эффект постепенно сходит на «нет» при обработке поверхности моющими средствами.

Будьте осторожны, так как пол может стать очень скользким после обработки полиролью.

Средство предназначено для внутренних работ.

Рекомендуется использовать теплую воду для разведения RR-1.

Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

На новом незнакомом материале сделайте тест в незаметном месте.

Область применения

Мрамор, гранит, габбро, базальт, агломерированный и искусственный камень, оникс, керамогранит.

Расход препарата

В среднем с помощью 1 л препарата можно обработать 180-220 м² полированного камня.

Технические характеристики

Запах - характерный

Растворимость в воде - растворим

Срок хранения при 20°C - 12 месяцев в оригинальной упаковке

Подверженность микробиологическому разрушению - более 90%

Меры предосторожности

Опасен при попадании внутрь, при вдыхании паров.

Избегать попадания в глаза. Хранить в

местах недоступных для детей. Не

сбрасывать в канализацию.

Только для профессионального использования.