

ООО "МИРАЛ ГРУПП"
127106, г. Москва,
Нововладыкинский проезд
д. 8, стр. 3, офис 208
м. Владыкино
м. Окружная



Алмазный инструмент для камнеобработки,
дорожных и строительных работ,
химия для обработки камня

Отдел продаж:
Тел: 8 (800) 555-9884
Тел: 8 (495) 508-6883
Тел: 8 (499) 903-8672
www.miral.ru
miralgroup@mail.ru

Шампунь для камня LEM-3 (Лем-3)



Для удаления грязи и пятен с поверхности мрамора,
гранита, агломерата и керамической плитки.

BELLINZONI (Беллинцони) Италия
Консистенция — жидкая. **Цвет** —
флуоресцентный зеленый. **Объем:**
1,00 л, 5,00 л, 25,00 л.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Описание продукта

Концентрированное моющее средство из активных невоспламеняющихся веществ для регулярной очистки всех видов поверхностей, в том числе мрамора, гранита и других видов камня. Очищает въевшуюся грязь, не повреждая поверхность и полировку камня. Рекомендуется для ежедневного ухода за полами в жилых и общественных помещениях с большой проходимостью. Благодаря своему pH и приятному аромату, ЛЕМ-3 идеально подходит для ежедневного ухода за полами из камня

Инструкция по применению

Для регулярного ухода и очистки рекомендуется разводить моющее средство в теплой воде в пропорции 1-2 столовые ложки препарата на 1 литр воды. Для удаления стойкой въевшейся грязи можно увеличивать концентрацию препарата вплоть до применения в чистом виде.

Препарат можно наносить вручную или с помощью машины для мойки полов. Для нанесения вручную растворите препарат в воде, размешайте и очистите поверхность с помощью жесткой щетки, обернутой мягкой тканью. После применения необходимо тщательно сполоснуть поверхность пола водой и дать ему высохнуть. После этого пол можно использовать.

Рекомендации по применению

Для удаления очень стойких загрязнений повторите очистку с помощью данного препарата или используйте более сильный препарат, например ULTRA-STRIPPER (Ультрастриппер).

После очистки пола дайте ему высохнуть, перед тем, как по нему можно будет ходить.

Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

На новом незнакомом материале сделайте тест в незаметном месте.

Область применения

Мрамор, гранит, агломерат, керамическая плитка, бетон, «терраццо», искусственный камень.

Расход препарата

В среднем с помощью 1 л препарата можно обработать 100-150 м² полированного или шлифованного мрамора и гранита.

Технические характеристики

Запах — хвойный аромат
Удельный вес при 20°C - 1,07
Растворимость в воде - растворим
Срок хранения при 20°C - 24 месяца в оригинальной упаковке

Меры предосторожности

Хранить в местах недоступных для детей.
Не сбрасывать в канализацию. Избегать попадания в глаза. Не глотать. Хранить в оригинальной упаковке.
Для профессионального использования.