

ООО "МИРАЛ ГРУПП"

127106, г. Москва,

Нововладыкинский проезд

д. 8, стр. 3, офис 208

м. Владыкино

м. Окружная



Алмазный инструмент для камнеобработки,
дорожных и строительных работ,
химия для обработки камня

Отдел продаж:

Тел: 8 (800) 555-9884

Тел: 8 (495) 508-6883

Тел: 8 (499) 903-8672

www.miral.ru

miralgroup@mail.ru

**Stone Polish No.10-2012
ПОЛИРОВОЧНОЕ СРЕДСТВО №.10-2012**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

AKEMI® Полировочное средство №.10-2012 - на основе высокоэффективных восковых и синтетических смол, растворенных в углеводороде. Содержит сольвенты. Придает поверхности противоскользящий эффект. Усиливает оригинальный цвет камня.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для ухода за полами, лестницами, подоконниками, выполненными из натуральных и формованных камней, таких как мрамор, гранит, сланец, травертин, terrazzo. Для внутреннего применения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Поверхность очистить AKEMI® Очистителем камня. Поверхность должна быть совершенно сухой. Оптимальная температура при обработке 15-25°C.
2. Наносить тонким слоем с помощью кисти, тампона или швабры.
3. Сильно адсорбирующие поверхности обработать дважды.
4. Полировать поверхность тканью, белым нейлоном полировальной машиной после потускнения нанесенного слоя.
5. Для регулярной очистки использовать AKEMI® мягкое мыло для камня.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

Используйте AKEMI® ЖИДКИЕ ПЕРЧАТКИ для защиты кожи рук.

-Не пригоден для обожженных изделий, таких как клинкер, глиняная посуда и т.п.

-В комнатах при температуре ниже 13°C препарат густеет и мутнеет. При хранении препарата при температуре 25-30°C - свойства возвращаются.

-Не стойкие к сольвентам покрытия (резина, лакированные поверхности и т.п.) должны быть предварительно защищены.

-Наносить препарат только тонким слоем, иначе результат полирования не будет успешным.

-Препарат зарегистрирован в Федеральном Агентстве Защиты Окружающей Среды под № 12570022.

-Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой.

ДАННЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ: см. данные «ЕС»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: желтоватый

Плотность: 0,75 г / см³

Расход: прим. 15-30 м²/ л

Срок годности: 3 года при условии хранения в прохладном месте, не доступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.

СПРАВКА:

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Поскольку способы и средства применения вне нашего контроля, производитель не является ответственным за вышеизложенное.