

ООО "МИРАЛ ГРУПП"  
127106, г. Москва,  
Нововладыкинский проезд  
д. 8, стр. 3, офис 208  
м. Владыкино  
м. Окружная



Алмазный инструмент для камнеобработки,  
дорожных и строительных работ,  
химия для обработки камня

Отдел продаж:  
Тел: 8 (800) 555-9884  
Тел: 8 (495) 508-6883  
Тел: 8 (499) 903-8672  
www.miral.ru  
miralgroup@mail.ru

## Моющее средство ULTRA-STRIPPER (УЛЬТРА СТРИППЕР)



Для удаления грязи и пятен с поверхности мрамора,  
гранита, агломерата и керамической плитки.

BELLINZONI (Беллинцони) Италия

**Консистенция** — жидкая. **Цвет**

— прозрачно-желтый. **Объем:**

1,00 л, 5,00 л, 25,00 л.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

#### Описание продукта

Высокоэффективное концентрированное моющее средство для удаления жировых загрязнений, копоти, масляных пятен. Также отлично подходит для удаления различных стойких восков, в том числе металлосодержащих, акриловых, содержащих растворители и применяемых на поверхностях полов и фасадов. Идеален для глубокой размывки полов перед шлифовкой и полировкой. Формула данного средства подходит для любых натуральных камней, в том числе и мягких известняковых пород таких как: мрамор, травертин и т.д. Хорошо очищает межплиточные швы, удаляет следы от малярного скотча и других полимерных клеев.

УЛЬТРА СТРИППЕР также доступен в виде геля для очистки стен и вертикальных поверхностей.

#### Инструкция по применению

Разведите 10-15% (100-150 мл на 1 л) препарата в воде, нанесите с помощью швабры; для больших помещений используйте полотер оборудованный синтетическим пэдом или пластиковой щеткой. Разбавленный продукт можно залить в бак машины. Тщательно промойте пол чистой водой для избегания повторного высыхания грязи в щелях и швах, если есть возможность, удалите воду с помощью пылесоса. Если, после очистки, все еще присутствуют остатки загрязнений, повторите операцию.

Для вертикальных поверхностей стен, фасадов, колонн, статуй и т. д., рекомендуется использовать ГЕЛЬ УЛЬТРА СТРИППЕР. Нанесите гель с помощью кисти или ткани, через несколько минут необходимо потереть щеткой или синтетическим пэдом. Затем хорошо промойте большим количеством воды вручную или под высоким давлением специальным оборудованием.

#### Рекомендации по применению

Продукт разводится в воде в разных пропорциях в зависимости от загрязнения.

Для удаления стойких пятен масла, жира или копоти, увеличивайте концентрацию продукта в растворе.

При уборке полов можно залить разбавленную смесь в бак полмоечной машины.

Рекомендуется использовать для глубокой размывки перед кристаллизацией мраморных полов. Разводите продукт в теплой воде.

Промойте обильно водой инструменты, бак машины и т. д., после использования смеси.

После очистки пола дайте ему высохнуть, перед тем, как по нему можно будет ходить.

Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

На новом незнакомом материале сделайте тест в незаметном месте.

## **Область применения**

Мрамор, гранит, агломерат, керамическая плитка, бетон, «терраццо», искусственный камень, линолеум, полимерные наливные полы.

## **Расход препарата**

В среднем с помощью 1 л препарата можно обработать 100-150 м<sup>2</sup> поверхности.

## **Технические характеристики**

Запах — характерный

Удельный вес при 20°С - 1,00±0,02

Растворимость в воде - растворим

Срок хранения при 20°С - 24 месяца в оригинальной упаковке

## **Меры предосторожности**

Хранить в местах недоступных для детей.

Не сбрасывать в канализацию. Избегать попадания в глаза. Не глотать. Хранить в оригинальной упаковке.

Для профессионального использования.