

ООО "МИРАЛ ГРУПП"  
127106, г. Москва,  
Нововладыкинский проезд  
д. 8, стр. 3, офис 208  
м. Владыкино  
м. Окружная



Алмазный инструмент для камнеобработки,  
дорожных и строительных работ,  
химия для обработки камня

Отдел продаж:  
Тел: 8 (800) 555-9884  
Тел: 8 (495) 508-6883  
Тел: 8 (499) 903-8672  
www.miral.ru  
miralgroup@mail.ru



## Лист технических данных на продукт **REVSTONE**

UNI EN ISO 9001:2008

Компания с сертифицированной системой качества



### МАСЛО- и ВОДОТАЛКИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ИНТЕНСИВНЫМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

REVSTONE - идеальный продукт для интенсивного и длительного эффекта "влажности" и для подчеркивания прожилок и цвета всех видов пористого камня, включая самые ценные, такие мрамор и граниты. Специальные смолы, содержащиеся в продукте, устойчивы атмосферным воздействиям, не желтеют и надолго запечатывают микропоры материала, что делает REVSTONE идеальным и для наружного применения. Хотя эстетический эффект кажется основной особенностью данного продукта, не менее важны его хорошая масло- и водоотталкивающая способностью, которая позволяет защитить обработанные поверхности от появления пятен, облегчает их очистку и защищает от граффити.

<b>ФУНКЦИЯ</b>	ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ "ВЛАЖНОСТИ". ПОСТОЯННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ОБРАБОТАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.
<b>ЛИНЕЙКА</b>	ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
<b>ПОКАЗАНИЯ</b>	СОЗДАЕТ УСТОЙЧИВЫЙ К ГРЯЗИ СЛОЙ, ПРОНИКАЕТ В ПОРЫ МАТЕРИАЛА, ОЖИВЛЯЯ И УСИЛИВАЯ ЦВЕТА
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>	ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ КАМНЯ И ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОСОБЕННО ДЛЯ ОБОЖЖЕННОГО, ОЧИЩЕННОГО, ШЛИФОВАННОГО, ОЧИЩЕННОГО ПЕСКОДУВКОЙ КАМНЯ.
<b>КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ</b>	ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТОЙ, ВПИТЫВАЮЩЕЙ И СУХОЙ. НАНОСИТЕ КИСТЬЮ ИЛИ ТАМПОНОМ. ДАЙТЕ ПРОДУКТУ ВПИТАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕСТЕСТВЕННОЙ ПОРИСТОСТИ МАТЕРИАЛА. СЛЕГКА ВТИРАЙТЕ, ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ ПРОНИКНОВЕНИЕ, И УДАЛИТЕ ИЗЛИШЕК ПРОДУКТА, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЕГО ВЫСЫХАНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ. ВЫСЫХАНИЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ. REVSTONE - ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ И ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО, ПОЭТОМУ ОБЫЧНО ПОВТОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. В СЛУЧАЕ ОЧЕНЬ ВПИТЫВАЮЩИХ КАМНЕЙ, НАНЕСЕНИЕ ВТОРОГО СЛОЯ ДАЕТ БОЛЕЕ ИНТЕНСИВНЫЙ ВЛАЖНЫЙ ЭФФЕКТ. ВСЕГДА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОИЗВЕСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА МАЛЕНЬКОМ, НЕЗАМЕТНОМ УЧАСТКЕ ПОВЕРХНОСТИ, ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ ПОЛУЧЕННЫЙ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ ЭФФЕКТ. ПРОДУКТ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ: НЕ НАНОСИТЕ НА ВЛАЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ / МАТЕРИАЛЫ, А ПРИ НАРУЖНОМ ПРИМЕНЕНИИ ПЕРЕД ДОЖДЕМ.
<b>ТЕСТИРОВАНИЕ</b>	Рекомендуется провести предварительное тестирование на небольшом участке, чтобы установить совместимость продукта и материала и эстетический эффект после высыхания
<b>СОСТАВ</b>	СОЧЕТАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА В ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЯХ. ПРИМЕРНО 60 % АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА.
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>	ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ РАСТВОРИТЕЛЯ: 20 - 60 МИНУТ (в зависимости от условий окружающей среды) СРЕДНИЙ РАСХОД: 150-400 г/м <sup>2</sup> (в зависимости от пористости материала)
<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>	ПРОДУКТ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ. НАДЕВАЙТЕ НЕПРОНИЦАЕМЫЕ ПЕРЧАТКИ И ЗАЩИЩАЙТЕ ЛИЦО И ГЛАЗА, НАНОСИТЕ В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ. СМ, ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В СПРАВОЧНОМ ЛИСТКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА.
<b>ВАЖНО</b>	НАНОСИТЕ НА АБСОЛЮТНО СУХИЕ ПОВЕРХНОСТИ. УДАЛИТЕ ИЗЛИШЕК ПРОДУКТА ДО ЕГО ВЫСЫХАНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ.

**ОГРАНИЧЕНИЕ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Предоставленные данные получены из опубликованной информации или в результате наших собственных лабораторных испытаний. Предоставленную здесь информацию следует рассматривать как справочную, а не как любую гарантии эффективности. Ответственность за дефектные продукты, после проверки, ограничивается возмещением покупной цены, поскольку изготовитель или поставщик не могут контролировать применение продукта.

**ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ ТЕСТИРОВАНИЕ НА НЕБОЛЬШОМ  
МАЛОЗАМЕТНОМ УЧАСТКЕ.**